

高機能・高画質を兼ねそなえたSIMカメラ

T-View SIMシリーズ

6つのメリット

低価格 市場平均価格の約1/2 ~ 1/3※弊社調べ

PTZ機能搭載 監視したい場所をモニター画面操作
ですべて監視可能

暗視・動体検知機能搭載 夜間最大ズームを使用した状態でも周
囲を赤外線で明るく照射

人や物の動きを検知・メールで通知

工事軽減 電源供給のみで、インター
ネット配線工事が不要

品質保証 2年間保証

PTZ SIM カメラとは・・・

可動範囲が360度回転PTZ(パン・チルト・ズーム)機能を兼ね備え、
優れた光学ズーム、暗視機能を持つ高機能、高性能セキュリティカメラ。
リアルタイム映像をPCはもちろんの事、
スマートフォン(Android, iPhone)アプリですべてどこでも
遠隔監視する事が可能です。
カメラサイズも大きいものから小さいもの(屋外・屋内両対応)まで
使用箇所によって選択することが可能で、セキュリティレベルの向上に寄与します。



主な仕様及び機能



360度回転
有効画素数200万画素



防水・屋外対応 (IP66)



人や物の動きに反応する動体検知機能搭載



赤外線ライトで夜間の撮影が可能



SDカード対応
高画質で録画可能

高性能光学ズーム 高画質のデジタルズーム



標準の画像

光学20倍ズーム

暗視モード 卓越した暗視機能



赤外照射線無し

赤外線照射あり



モデル	PZS-6	モデル	60W単結晶ソーラーパネル
イメージ		イメージ	
有効画素数	200万画素	最大出力	60 W
センサー	1/2.8 SONY CMOS	開放電圧	21.1V
ズーム比	光学20倍	最大出力動作電圧	18.0V
パン駆動範囲	360度回転	短絡電流	3.79A
チルト駆動範囲	−90度から15度まで	最大出力動作電流	3.33A
電源	太陽光発電給電/DC12V4A	最大定格出力電流	10A
動体検知機能	○	セル仕様	単結晶シリコン
ONVIF標準規格	○	NOCT	45+2°C
赤外線距離	350m	設備動作温度	−40°C to +85°C
防塵・防水規格	防水IP66	設備保管温度	−20°C to +40°C
外方寸法	Ø185×316mm	最大出力温度係数	−0.48%/°C
質量	5.5kg	開放電圧温度係数	−0.34%/°C
※SIMカードプラン	月間の容量制限無し	短絡電流温度係数	0.037%/°C
		出力動作電圧誤差	+5%
		外方寸法	670×593×58mm
		質量	5.3kg

※詳しくは下記にお問い合わせください。



Next FM Provider

大成株式会社

E-mail: t-view@taisei-bm.co.jp TEL: 052-242-3211 (西日本営業部)

TEL: 03-6272-8037 (東日本営業部)



別途取付工事も請け負います